



Gruppo Elettrogeno GCS 500

Motore Diesel: PERKINS

Tipo: 2506C-E15TAG2

Alternatore: LEROY SOMER

ALTERNATORE

- Sincrono, senza spazzole, a campo rotante
- Autoeccitato ed autoregolato

POTENZA

- Potenza per servizio continuo di 500 KVA pari a 400 KW utilizzabile fino all'80%
potenza per servizio emergenza di 550 KVA pari a 440 KW a cosfi 0,8

MOTORE

- 6 cilindri a in linea di 15 lt.
- iniezione diretta common rail
- raffreddamento ad acqua
- aspirazione sovralimentata
- regolatore di giri elettronico
- Pompa manuale estrazione olio motore
- Batterie di adeguata capacità
- Consumo all'70% del carico 84,3 lt./ora
- **Usato con 1350 ore lavorative**

SERBATOIO

Capacità lt. 1.800 con vasca di contenimento perdite e valvola deviatrice per il collegamento cisterna ausiliaria

CABINA

Cabina insonorizzata di dim. 4850x2000x2300mm.h con sportelli laterali di accesso, marmitta residenziale in grado di garantire una rumorosità residua di 68 dBa +/-3 a 7 mt.

QUADRO PER L'AVVIAMENTO IN AUTOMATICO

- ✓ scheda con display digitale di protezione motore e logica di funzionamento automatico con voltmetro rete/gruppo, frequenzimetro, amperometri, contaore, temperatura acqua, pressione olio e livello gasolio
- ✓ magnetotermico quadripolare a bordo macchina
- ✓ portella con barratura per allaccio cavi di potenza con uscita cavi esterna

Prezzo netto di € 42.000,00 + i.v.a.

