



Gruppo Elettrogeno GCS 800

Motore Diesel: MTU

Tipo: 12V2000

Alternatore: MARELLI MOTORI

ALTERNATORE

- Sincrono, senza spazzole, a campo rotante
- Autoeccitato ed autoregolato

POTENZA

- Potenza per servizio continuo di 800 KVA pari a 720 KW utilizzabile fino all'80%
potenza per servizio emergenza di 880 KVA pari a 792 KW

MOTORE

- 12 cilindri a "V" di 23,88 lt.
- iniezione diretta common rail
- raffreddamento ad acqua
- aspirazione sovralimentata
- Regolatore di giri elettronico common rail
- pompa manuale estrazione olio motore
- scandiglie motore nel circuito raffreddamento
- batterie di adeguata capacità
- consumo all'70 % del carico 130 lt./ora
- **Usato con 25 ore lavorative**

SERBATOIO

Capacità lt. 2.000 con vasca di contenimento perdite

CABINA

Container 20 piedi insonorizzato di dim. 6050x2460x2680 mm.h con sportelli laterali di accesso per manutenzioni e rifornimenti, marmitta residenziale in grado di garantire una rumorosità residua di 70 dBa +/-3 a 7 mt.

QUADRO PER L'AVVIAMENTO IN AUTOMATICO A BORDO MACCHINA

- ✓ scheda con display digitale di protezione motore e logica di funzionamento automatico con voltmetro, frequenzimetro, amperometri e contaore
- ✓ caricabatterie automatico
- ✓ magnetotermico quadripolare

Prezzo netto di € 73.500,00 + i.v.a.

