



## Gruppo Elettrogeno GCS 30

Motore Diesel: YANMAR

Tipo: 4TNV98 stage 3

Alternatore: LINZ

### ALTERNATORE

- Sincrono, senza spazzole, a campo rotante
- Autoeccitato ed autoregolato

### POTENZA

- Potenza per servizio continuo di 30 KVA pari a 24 KW a cosfi 0,8 (1.500 giri/min)  
potenza per servizio emergenza di 33 KVA pari a 26,2 KW a cosfi 0,8
- Tensione = 400 + N volts

### MOTORE

- 4 cilindri in linea di 3,31 lt.  
Potenza meccanica 29,4 CV
- iniezione diretta
- raffreddamento ad acqua
- aspirazione naturale
- Pompa estrazione olio motore
- Batteria di adeguata capacità
- Consumo all'75% del carico 5 lt./ora
- **Usato con 460 ore lavorative**

### SERBATOIO

110 litri con vasca di contenimento.

### CABINA

Cabina insonorizzata di dim. 1900x900x1500mm.h con sportelli laterali di accesso, marmitta residenziale in grado di garantire una rumorosità residua di 63 dBa +/-3 a 7 mt.

### QUADRO PER L'AVVIAMENTO MANUALE

- Scheda di controllo (con voltmetro gruppo, frequenzimetro, amperometro e volts batteria) e di protezione motore per bassa pressione olio, alta temperatura, riserva carburante ed anomalia su generatore per ricarica batteria.
- Contaore
- Pulsante d'arresto d'emergenza
- 1 Presa 63 A 3P+N+T con magnetotermico differenziale
- 1 Presa 32 A 3P+N+T con magnetotermico
- 1 Presa 16 A 3P+T
- 1 Presa 16 A 1P+N+T

Prezzo netto di € 7.900,00 + i.v.a.

