

Gruppo Elettrogeno GCS 40

Motore: YANMAR stage 3

Tipo: 4TNV98T -ZGMF

Alternatore: LINZ



ALTERNATORE

- Sincrono, senza spazzole, a campo rotante
- Autoeccitato ed autoregolato

POTENZA

- Potenza per servizio continuo di 40 KVA pari a 32 KW a cosfi 0,8 (1.500 giri/min)
- potenza per servizio emergenza di 44 KVA pari a 35,2 KW a cosfi 0,8
- Tensione = 400 + N volts

MOTORE

- 4 cilindri in linea di 3,31 lt.
- Potenza meccanica 50 CV
- iniezione diretta
- regolatore di giri elettronico
- raffreddamento ad acqua
- aspirazione sovralimentata
- Pompa estrazione olio motore
- Batteria di adeguata capacità
- Consumo all'75% del carico 6 lt./ora
- **Usato con 655 ore lavorative**

SERBATOIO

110 litri con vasca di contenimento.

CABINA

Cabina insonorizzata di dim. 1900x900x1500mm.h con sportelli laterali di accesso, marmitta residenziale in grado di garantire una rumorosità residua di 63 dBa +/-3 a 7 mt.

QUADRO PER L'AVVIAMENTO MANUALE

- Scheda di controllo (con voltmetro gruppo, frequenzimetro, amperometro e volts batteria) e di protezione motore per bassa pressione olio, alta temperatura, riserva carburante ed anomalia su generatore per ricarica batteria.
- Contaore
- Pulsante d'arresto d'emergenza
- 1 Presa 63 A 3P+N+T con magnetotermico differenziale
- 1 Presa 32 A 3P+N+T con magnetotermico
- 1 Presa 16 A 3P+T
- 1 Presa 16 A 1P+N+T

Prezzo netto di € 9.800,00 + i.v.a.

