



## Gruppo Elettrogeno GCS 50

Motore Diesel: IVECO AIFO

Tipo: NEF45AM1A

Alternatore: MECC ALTE

### ALTERNATORE

- Sincrono, senza spazzole, a campo rotante
- Autoeccitato ed autoregolato

### POTENZA

- Potenza per servizio continuo di 45 KVA pari a 35,6 KW a cosfi 0,8  
potenza per servizio emergenza di 50 KVA pari a 4 KW a cosfi 0,8
- Tensione = 400 + N volts

### MOTORE

- 4 cilindri in linea di 4,5 lt.
- potenza meccanica 57 CV a 1.500 giri
- regolatore di giri motore elettronico
- iniezione diretta
- raffreddamento ad acqua
- aspirazione naturale
- pompa manuale per l'estrazione dell'olio motore
- batteria di adeguata capacità
- consumo all'70% del carico 8,3 lt./ora
- **Usato con 557 ore lavorative**

### SERBATOIO

300 litri con vasca di contenimento.

### CABINA

Cabina insonorizzata di dim. 2400x1180x1750mm.h con sportelli laterali di accesso, marmitta residenziale in grado di garantire una rumorosità residua di 60 dBa +/-3 a 7 mt.

### QUADRO PER L'AVVIAMENTO MANUALE

- Scheda di controllo con voltmetro, frequenzimetro, amperometri, volts batteria e contaore, e di protezione motore per bassa pressione olio, alta temperatura, fuori giri, riserva carburante ed anomalia su generatore per ricarica batteria.
- Chiave d'avviamento
- Magnetotermico differenziale generale
- 1 presa 63 A 3P+N+T
- 1 presa 32 A 3P+N+T con magnetotermico
- 1 presa 16 A 1P+N+T con magnetotermico

**Prezzo netto di € 13.900,00 + i.v.a.**

